


# HALOJENSİZ, ALEV İLETMEYEN ÇOK DAMARLI İLETKEN KABLOLAR

HALOGEN FREE, MULTICORE CABLES WITH FLEXIBLE COPPER CONDUCTOR



3  
2  
1



## KOD / CODE

H03Z1Z1-F, H05Z1Z1-F

F: İnce Çok Tellî İletken

H03Z1Z1-F, H05Z1Z1-F

F: Fine-Stranded Conductor

## STANDARTLAR

VDE 0282, BS 7122

## STANDARTS

VDE 0282, BS 7122

## KULLANIM ALANLARI / APPLICATION

AZ MEKANİK ZORLAMALARIN BULUNDUĞU KAPALI VE KURU YERLERDE, EV ALETLERİNDE, BUHARLI VE RUTUBETLİ YERLERDE KULLANILIR.

FOR HOUSEHOLD APPLIANCES (REFRIGERATORS, SPIN DRYERS, ETC.) UNDER MEDIUM MECHANICAL STRESSES, ALSO IN DAMP AND WET SPACES.

## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTIC

ÇALIŞMA SICAKLIĞI (MAKS.) 70°C

OPERATING TEMPERATURE (MAX.) 70°C

KISA DEVRE SICAKLIĞI (MAKS.) 160°C (max. 5 sn.)

OPERATING TEMPERATURE 160°C (max. 5 sec.)

ANMA GERİLİMİ

300/300 V, 300/500 V

RATED VOLTAGE

300/300 V, 300/500 V

## YAPISI / CONSTRUCTION

İNCE ÇOK TELLİ BAKIR İLETKEN

FINE-STRANDED COPPER CONDUCTOR

HFFR İZOLE

HFFR INSULATION

BOYUT VE AĞIRLIKLAR (DIMENSIONS AND WEIGHTS)					ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER (ELECTRICAL PROPERTIES)	
KOD NO CODE NR	NOMİNAL KESİT NOMINAL CROSS-SECTION	DIŞ ÇAP (yaklaşık) OVERAL DIAMETER (approx.)	NET AĞIRLIK (yaklaşık) NET WEIGHT (approx.)	SEVK UZUNLUĞU DELIVERY LENGHT	İLETKEN DC DİRENCİ 20°C'de max. DC Conductor Resistance at 20°C	AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ CURRENT CARRYING CAPACITY
	mm <sup>2</sup>	mm	kg/km	mt	(ohm/km)	A
810 939	2x0.50*	5.0	35	100	39.0	8
810 940	2x0.75	6.2	55	100	26.0	13
810 941	2x1.0	6.6	65	100	19.5	16
810 942	2x1.5	7.6	90	100	13.3	20
810 943	2x2.5	9.2	130	100	7.98	27
810 944	2x4.0	11.0	180	100	4.95	34
810 945	3x0.50*	5.4	40	100	39.0	8
810 946	3x0.75	6.5	65	100	26.0	13
810 947	3x1.0	7.2	80	100	19.5	16
810 948	3x1.5	8.5	110	100	13.3	20
810 949	3x2.5	10.0	165	100	7.98	27
810 950	3x4.0	11.4	230	100	4.95	34
810 951	4x0.50*	5.8	50	100	39.0	8
810 952	4x0.75	7.1	75	100	26.0	13
810 953	4x1.0	7.8	95	100	19.5	16
810 954	4x1.5	9.5	140	100	13.3	20
810 955	4x2.5	11.0	200	100	7.98	27
810 956	4x4.0	12.5	290	100	4.95	34
810 957	5x0.75	8.0	100	100	26.0	13
810 958	5x1.0	8.5	115	100	19.5	16
810 959	5x1.5	10.5	170	100	13.3	20
810 960	5x2.5	12.5	260	100	7.98	27
810 961	5x4.0	14.5	370	100	4.95	34

\*300/300V H03VV-F