


0.6/1 kV HALOJENSİZ, ALEV İLETMEYEN, XLPE İZOLELİ YUVARLAK ÇELİK TEL ZIRHLI, ÇOK DAMARLI BAKIR İLETKENLİ KABLolar

0.6/1 kV HALOGEN FREE, FLAME RETARDANT, XLPE INSULATED ROUND STEEL WIRE ARMoured, MULTICORE CABLES WITH COPPER CONDUCTOR



KOD / CODE

N2XRH, CU/XLPE/SWA/LSF
N2XRH, CU/XLPE/SWA/LSF

U: Som iletken.

R: Örgülü rijit iletken.

O: Sarı / Yeşil Damarsız

U: Solid Conductor

R: Stranded Conductor

O: Whit out yellow / green insulation

STANDARTLAR STANDARTS

VDE 0276- 604, TS IEC 60502-1 TS HD 604 S1
VDE 0276-604, TS IEC 60502-1 TS HD 604 S1

KULLANIM ALANLARI / APPLICATION

GÜÇ MERKEZLERİNDE, ŞALT ve ENDÜSTRİ TESİSLERİNDE, YEREL ENERJİ DAĞITIMINDA GÜÇ KABLOSU OLARAK MEKANİK HASAR RİSKİNİN OLMADIĞI YERLERDE HARİÇTE, DAHİLDE, TOPRAK ALTINDA veya KABLO KANALLARINDA KULLANILIR.

INDOORS and OUTDOORS, IN CABLE DUCKS, UNDERGROUND, IN POWER OR SWITCHING STATIONS, LOCAL ENERGY DISTRIBUTIONS, INDUSTRY PLANTS, WHERE THERE IS NO RISK OF MECHANICAL DAMAGE.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTIC

ÇALIŞMA SICAKLIĞI (MAKS.) 90°C
OPERATING TEMPERATURE (MAX.) 90°C

KISA DEVRE SICAKLIĞI (MAKS.) 250°C (max. 5 sn.)
OPERATING TEMPERATURE 250°C (max. 5 sec.)

ANMA GERİLİMİ 0.6/1 kV
RATED VOLTAGE 0.6/1 kV

BÜKÜLME YARIÇAPI (min.) 15xDIŞ ÇAP
BENDING RADIUS (min.) 15xOUTER DIAMETER

YAPISI / CONSTRUCTION

BİR VEYA ÇOK TELLİ BAKIR İLETKEN
SOLID OR STRANDED COPPER CONDUCTOR

XLPE İZOLE
XLPE INSULATION

HFFR DOLGU
HFFR FILLER

GALVENİZLİ YUVARLAK ÇELİK TEK
GALVANIZED ROUND STEEL WIRE

POLYESTER BANT
POLYESTER TAPE

HFFR DIŞ KILIF
HFFR OUTER SHEATH

KOD NO CODE NR	BOYUT VE AĞIRLIKLAR (DIMENSIONS AND WEIGHTS)				ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER (ELECTRICAL PROPERTIES)		
	NOMİNAL KESİT NOMINAL CROSS-SECTION	DIŞ ÇAP (yaklaşık) OVERAL DIAMETER (approx.)	NET AĞIRLIK (yaklaşık) NET WEIGHT (approx.)	SEVK UZUNLUĞU DELIVERY LENGHT	İLETKEN DC DİRENCİ 20°C'de max. DC Conductor Resistance at 20°C	AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ CURRENT CARRYING CAPACITY	
						TOPRAKTA 20°C'de IN INGROUND AT 20°C	HAVADA 30°C'de IN AIR AT 30°C
	mm ²	mm	kg/km	m	(ohm/km)	A	A
810 757	4x1.5	14.0	400	1000	12.1	30	24
810 758	4x2.5	15.0	470	1000	7.41	40	32
810 759	4x4	16.0	580	1000	4.61	52	42
810 760	4x6	18.5	830	1000	3.08	64	53
810 761	4x10	21.0	1100	1000	1.83	86	73
810 762	4x16	24.0	1600	1000	1.15	111	96
810 763	4x25	28.0	2200	1000	0.727	143	130
810 764	4x35	30.5	2700	1000	0.524	173	160
810 765	4x50	34.0	3350	1000	0.387	205	195
810 766	4x70	40.0	4800	1000	0.268	252	247
810 767	4x95	44.0	6100	1000	0.193	303	305
810 768	4x120	50.5	7800	500	0.153	346	355
810 769	4x150	55.0	9300	500	0.124	390	407
810 770	4x185	60.5	11000	250	0.0991	441	469
810 771	4x240	68.0	14000	250	0.0754	511	551
810 772	4x300	76.0	17000	250	0.0601	580	638
810 773	4x400	87.0	23000	250	0.0470	663	746