

PVC YALITIMLI SİNYAL VE KONTROL KABLolarI (LIYCY HFR)

PVC INSULATED SIGNAL AND CONTROL CABLES

ALKAN KABLO LIYCY



KABLO YAPISI / CONSTRUCTION

İLETKEN CONDUCTOR	IEC-228; DIN VDE 0295; HD 383 SINIF-5 ELEKTROLİTİK BÜKÜLÜ BAKIR IEC-228; DIN VDE 0295; HD 383 CLASS-5 STRANDED ELECTROLYTIC COPPER
YALITKAN INSULATION	DIN VDE 0207 BÖLÜM-4 Y12 PVC KOMPAUND DIN VDE 0207 PART-4 Y12 PVC COMPOUND
YALITIM RENK COLOUR CODE	DIN 47100 DIN 47100
BÜKÜM STRANDING	UYGUN ADIMDA, KATLAR HALİNDE IN LAYERS OF OPTIMUM PITCH
AYIRICI BANT WRAPPING	PES BANT PES TAPE
EKRAN SCREEN	KALAYLI BAKIR TELLERDEN ÖRGÜ (%85 KAPAMA) TINNED COPPER BRADING (%85 COVERAGE)
DIŞKILIF SHEATH	DIN VDE 0207 BÖLÜM-5 YM1 PVC KOMPAUND DIN VDE 0207 PART-5 YM1 PVC COMPOUND
DIŞKILIF RENGİ SHEATH COLOUR	RAL 7032 GRİ RAL 7032 GREY
İYİ EMC* ÖZELLİK GOOD EMC* CHARACTERISTIC	ESNEK KABLO YAPISI FLEXIBLE
DÜŞÜK BÜKÜLME ÇAPI SMALL BENDING RADIUS	ALEV GECİKTİRİCİ ÖZELLİK FLAME RETARDANT CHARACTERISTIC

KULLANIM ALANLARI / APPLICATION

ELEKTROMANYETİK KARIŞMA VE GİRİŞİMLERİN OLDUĞU IN PLACES WHERE ELECTRO-MAGNETIC INTERFERENCE AND INFLUENCE EXISTS
ENSTRÜMAN VE KONTROL MÜHENDİSLİĞİNDE INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING
ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİKTE INDUSTRIAL ELECTRONICS
BİLGİSAYAR VE OFİS MAKİNELERİNDE COMPUTERS AND OFFICE MACHINES
BİNA İÇİ HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE INTERCOMMUNICATION SYSTEMS IN BUILDINGS
BİNA İÇİ SES DÜZENLERİNDE VOICE COMMUNICATION FOR INSIDE OF BUILDINGS
GÜVENLİK SİSTEMLERİNDE SECURITY SYSTEMS

Not: Esnek yapıları ile dar alanlarda rahatlıkla uygulanabilirler
Bu tip kablolar dış ortamlarda kullanılmaz

Note: With their flexible construction they can easily be used in narrow spaces
These cables are not suitable for outdoor installations



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTIC

İLETKEN DİRENCİ CONDUCTOR RESISTANCE (MAX)	0.22 mm ² = 79 Ω km 0.34 mm ² = 56 Ω km 0.50 mm ² = 39 Ω km 0.75 mm ² = 26 Ω km	1.0 mm ² = 19.5 Ω km 1.5 mm ² = 13.3 Ω km 2.5 mm ² = 7.98 Ω km
YALITIM DİRENCİ INSULATION RESISTANCE (MIN)	0.22 VE 0.34 mm ² = 200 MΩ km ≥ 0.50 mm ² = 20 MΩ km	
EFEKTİF KAPASİTE MUTUAL CAPACITY (MAX)	0.22 mm ² = 110 pF/m 0.34 mm ² = 110 pF/m 0.50 mm ² = 120 pF/m 0.75 mm ² = 120 pF/m	1.0 mm ² = 130 pF/m 1.5 mm ² = 140 pF/m 2.5 mm ² = 150 pF/m
EMPEDANS EMPEANCE (APPROX)	Yaklaşık 78 Ω	
INDİKTANS EMPEANCE (APPROX)	Yaklaşık 0.67 mH/km	
AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ CURRENT LOAD (25°C)	0.22 mm ² = 2.5 A 0.34 mm ² = 4.5 A 0.50 mm ² = 6.0 A 0.75 mm ² = 13 A	1.0 mm ² = 16 A 1.5 mm ² = 20 A 2.5 mm ² = 25 A
ÇALIŞMA VOLTAJI OPERATING VOLTAGE	0.22 ve 0.34 mm ² = 250 V ≥ 0.50 mm ² = 300/500 V	
TEST VOLTAJI BENDING RADIUS	0.22 ve 0.34 mm ² = 1500 V ≥ 0.50 mm ² = 2000 V	
BÜKÜLME ÇAPI BENDING RADIUS	7,5xKablo Ø	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI TEMPERATURE RANGE	-30°C ~ +80°C	
ALEV TESTİ FLAME TEST	IEC 332-1/VDE 0472 PART 804 EN 50265-2-1	
YALITIMIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÇEKME DAYANIMI 12,5 N/mm ² MECHANICAL PROPERTIES OF OUTER SHEATH TENSILE DURABILITY 12,5 N/mm ²		
YALITIMIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ KOPMA UZAMASI %180 MECHANICAL PROPERTIES OF OUTER SHEATH BREAKING OF ELONGATION %180		
YALITIMIN KÜTLE KAYBI DENEYİ: 7 GÜN 80°C (+/-2°C) 0,04 mg/cm ² MAST LOST TEST: (SHEATH) 7 DAYS 80°C (+/-2°C) 0,04 mg/cm ²		
YALITIMIN YÜKSEK SICAKLIKTA BASINÇ TESTİ: 4 h 80°C (+/-2°C) EZİLME %21 PRESSURE TEST AT HIGH TEMPERATURE: (SHEATH) 4 h 80°C (+/-2°C) CRUSH %21		
YALITIMIN SOĞUKTA UZAMA TESTİ: (-15+/-2°C) %79 TEST OF ELOGATION AT COLD: (SHEATH) (-15+/-2°C) %79		
EMC* = ELEKTROMANYETİK UYUMU ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY		

